

Driftsvejledning for fuger

Driftsvejledning for fuger	Fuger skal besigtiges med jævne mellemrum for at sikre en fortsat opfyldelse af funktionskrav. Fuger bør besigtiges mindst en gang årligt, - særligt udsatte fuger oftere. Besigtigelsen dokumenteres med en tilstandsrapport, der indeholder stamoplysninger om fugen og en vurdering af dens aktuelle tilstand. Skema for tilstandsrapport er anført på næste side. Stamoplysninger for fugerne skal udfyldes af entreprenøren ved aflevering af fugeentreprisen. Datablade for de anvendte produkter bør vedlægges.
Rengøring	Under hensyntagen til bl.a. ▪ Fugetype ▪ Miljø ▪ Omgivelser foretages rengøring med en blød klud. Som rengøringsmiddel foreslås rent vand, evt. med lidt brun sæbe. Andre rengøringsmidler kan anvendes under hensyntagen til fugemassernes modstandsdygtighed overfor disse. Omhyggelig efterskylning med rent vand anbefales. Vedr. sanitetssilikone: Selvom sanitetssilikone indeholder fungicider, for at forhindre mug og skimmel, er det stadig af stor vigtighed at der ofte udluftes og at fugerne tørres efter fugtpåvirkning, da man ellers forkorter fugens levetid væsentligt. Sanitetssilikoners indhold af fungicider vil med tiden blive udvasket, men vil på ingen måde ændre de tekniske egenskaber for fugemassen.
Reparation stedvis	Stedvis reparation kan foretages ved udskæring af de dårlige fugetrækninger og omhyggelig afrensning af kontaktflader, så de er rene, tørre og fri for olie og løse partikler. Der efterfuges med samme fugemasse, som oprindeligt anvendt. En primning reducerer risikoen for fugeslip og der bør derfor altid primes.
Udskiftning	Udskiftning foretages efter samme retningslinier, som en reparation.
Andre produkter og materialer	Såfremt der ønskes anvendt andre produkter end de oprindeligt anvendte, må de pågældende leverandører konsulteres om evt. særlige foranstaltninger for at sikre korrekt udførelse. Overmaling bør undgås eller kun foretages i samråd med fugeleverandøren. Silikoneprodukter kan ikke overmales.
Ansvarsforhold	I mangelfhjælpsperioden og i ansvars- eller garantiperioden skal reparationer og udskiftninger udføres af den samme entreprenør, som har udført fugen, da entreprenørens forpligtelser ellers bortfalder.